



Капиллярные термостаты поверхности

Серия термостатов ELTh спроектирована для использования в качестве термостата температуры поверхности с удаленным датчиком. Кабельные сальники и клеммы предоставляются для подключения питания. Блок оснащен погодоустойчивым пластиковым корпусом с прозрачной крышкой. Ограничитель и защита от поломки датчика, а также кнопка перезагрузки герметизированы. Регулятор и ограничители доступны в двух исполнениях ELTh/2 и 3.

Преимущества:

- Экономичный дизайн
- Разнообразное использование

Применение:

- Системы электрообогрева
- Может использоваться в качестве термостата поверхности, а также термостата окружающей среды



Тип ELTh/1-3





Технические характеристики

Тип ELTh/1-3

Данные

■ Корпус	полиэстер
■ Датчик и кабель датчика	В 4А
■ Класс IP защиты	IP 65
■ Электрическое подключение	Кабельные сальники и клеммный блок
■ Длина кабеля датчика	2000 мм
■ Переключающий дифференциал	1 %, 2,5 %
■ Коммутационная способность	16 А / 400 В
■ Переключающий контакт	1-полюсный/ 2-полюсный/ 3-полюсный/4-полюсный
■ Опция	Контрольная лампочка переключения состояния
■ Температурный диапазон	до +150 °С / +300°С ограничителя
■ Сальники	2 x M20, 1 x M25

Тип	Размеры (мм)
ELTh/1	122x120x90
ELTh/2	220x120x90
ELTh/3	260x160x90

Имеются специальные конструкции – просто задайте вопрос!