



01614E00

**Предохранительный элемент,
серия 8561/02**

- Взрывозащита по
 - IEC
 - ATEX
- Применяется в зоне 1 и зоне 2
- Для плавких вставок системы DIAZED
- Расчетное рабочее напряжение до 500 В
- Расчетный рабочий ток до 63 А
- Дефектная плавкая вставка видима снаружи

STAHL

Предохранительный элемент серии 8561/02 оборудуется стандартными плавкими вставками системы DIAZED. Он применяется в основном в Ex e предохранительных распределителях для защиты токоотводящих линий потребителей или в качестве резервного предохранителя установки.

Зоны 1 и 2

Таблица данных

Исполнение	Размер	Размер резьбы	Номер заказа	Вес кг
Предохранительный элемент	D II	E27	8561/02-11	0.785
	D III	E33	8561/02-12	0.748


Технические данные

Газо-взрывозащита				
ATEX	 II 2G Ex de IIC  I M2 Ex de I 2 ... 20 A Ex de IIC T6 25 ... 35 A Ex de IIC T5 50 ... 63 A Ex de IIC T4			
Сертификаты				
Белоруссия	Проматомнадзор			
Международный	IEC			
Европа	ATEX			
Материал корпуса	Эпоксидная смола			
Запирание завинчивающимся колпачком	M4, винт с внутренним шестигранником			
Расчетное рабочее напряжение	550 В AC/DC			
Расчетный рабочий ток I _e	макс. 63 А			
Характеристика	Инерционная характеристика срабатывания Классы эксплуатации gL/gG, gTr VDE 0636, 0635, IEC 60 269			
Вид подключения	2 x 1,5 ... 16 мм ² хомутовые зажимы			
Диапазон рабочих температур	- 20 ... + 40 °C			
Указание	Предохранители согласно системе DIAZED. Дефект плавкой вставки может быть определен снаружи посредством клеммы-датчика. Замена плавких вставок может выполняться только в обесточенном состоянии установки.			

Принадлежности и запасные детали

Наименование	Изображение	Описание	Номер заказа	Вес кг
Плавкая вставка	 05162E00	8561/02-11 2 A	111270	0.024
		8561/02-11 4 A	111271	0.024
		8561/02-11 6 A	111272	0.024
		8561/02-11 10 A	111273	0.027
		8561/02-11 16 A	111274	0.029
		8561/02-11 20 A	111275	0.028
		8561/02-11 25 A	111276	0.029
		8561/02-12 35 A	111267	0.047
		8561/02-12 50 A	111268	0.049
		8561/02-12 63 A	111269	0.051

Принадлежности и запасные детали

Наименование	Изображение	Описание	Номер заказа	Вес кг
Контактный винт	 05163E00	8561/02-11 2 A	111650	0.012
		8561/02-11 4 A	111651	0.012
		8561/02-11 6 A	111652	0.012
		8561/02-11 10 A	111653	0.012
		8561/02-11 16 A	111654	0.012
		8561/02-11 20 A	111655	0.012
		8561/02-11 25 A	111656	0.011
		8561/02-12 35 A	111657	0.019
		8561/02-12 50 A	111658	0.049
		8561/02-12 63 A	111659	0.017
Ключ для контактного винта	 05160E00		111660	0.018
Крышка для клеммных контактов	 05161E00		149225	8.000

Чертежи (все размеры в мм) - Возможны изменения

