



Распределители розеток, серия 8146 и серия 8125

- Взрывозащита по
 - IEC
 - ATEX
- Применяются в
 - зоне 1 и зоне 2
 - зоне 21 и зоне 22
- Поставляются корпуса из
 - полиэфирной смолы, укрепленной стекловолокном (серия 8146)
 - из нержавеющей или листовой стали (серия 8125)
- По заказу возможно оснащение фланцевыми розетками
 - 16 А для сверхнизкого напряжения, 2- или 3-полюсное исполнение
 - 16 А, 3-, 4- или 5-полюсное исполнение
 - 32 А, 63 А, 125 А, 4- или 5-полюсное исполнение

STAHL

Распределители розеток серии 8146 и серии 8125 устанавливаются во взрывоопасных зонах, в которых часто необходимо краткосрочное применение мобильного электрооборудования.

Отдельные фидеры розеток могут быть защищены с помощью предохранителей 8561, автоматических предохранителей 8562 или устройств защитного отключения 8562. Для отключения напряжения всего распределителя в наличии имеются переключатели 8543 и 8548. Вследствие разнообразия возможных исполнений распределителей необходимо отказаться от стандартизации. Распределители изготавливаются в соответствии с приложением по заказу.

Зоны 1 и 2, 21 и 22

Распределители штепсельных розеток изготавливаются в соответствии с приложением по заказу.

Таблица данных						
Исполнение	Количество полюсов	Напряжение [В]	Условный цвет	Частота [Гц]	Ч	Номер заказа
Фланцевая розетка 16 А сверхнизкого напряжения, 8575/15 монтируется в корпус 8146 или 8125	 2 P	20 - 25	фиолетовый	50/60	- -	8575/15-100
		20 - 25	фиолетовый	DC	10	8575/15-110
		40 - 50	светло-серый	50/60	12	8575/15-112
	 3 P	20 - 25	фиолетовый	50/60	- -	8575/15-200
		40 - 50	светло-серый	50/60	12	8575/15-212
Фланцевая розетка 16 А низкого напряжения, 8570/15 монтируется в корпус 8146 или 8125	 3 P (2 P + PE)	100 - 130	желтый	50/60	4	8570/15-304
		200 - 250	синий	50/60	6	8570/15-306
	 4 P (3 P + PE)	200 - 250	синий	50/60	9	8570/15-409
		380 - 415	красный	50/60	6	8570/15-406
		480 - 500	черная	50/60	7	8570/15-407
		600 - 690	черная	50/60	5	8570/15-405
	 5 P (3 P + N + PE)	120/208 - 144/250	синий	50/60	9	8570/15-509
		200/346 - 240/415	красный	50/60	6	8570/15-506
		277/480 - 288/500	черная	50/60	7	8570/15-507
		347/600 - 400/690	черная	50/60	5	8570/15-505
Фланцевая розетка 32 А низкого напряжения, 8571/15 монтируется в корпус 8146 или 8125	 4 P (3 P + PE)	200 - 250	синий	50/60	9	8571/15-409
		380 - 415	красный	50/60	6	8571/15-406
		480 - 500	черная	50/60	7	8571/15-407
		600 - 690	черная	50/60	5	8571/15-405
	 5 P (3 P + N + PE)	200/346 - 240/415	красный	50/60	6	8571/15-506
		277/480 - 288/500	черная	50/60	7	8571/15-507
Фланцевая розетка 63 А низкого напряжения, 8579A монтируется в корпус 8146 или 8125	 4 P (3 P + PE)	380 - 415	красный	50/60	6	153272
		480 - 500	черная	50/60	7	153274
	 5 P (3 P + N + PE)	200/346 - 240/415	красный	50/60	6	153287
		277/480 - 288/500	черная	50/60	7	153288

Таблица данных

Исполнение	Количество полюсов	Напряжение [В]	Условный цвет	Частота [Гц]	Номер заказа	
Фланцевая розетка 125 А низкого напряжения, 8581А монтируется в корпус 8125/8	 4 P (3 P + $\perp$)	380 - 415	красный	50/60	6	153736
		480 - 500	черная	50/60	7	153737
	 5 P (3 P + N + $\perp$)	200/346 - 240/415	красный	50/60	6	153749
		480 - 500	черная	50/60	7	153750

Возможны другие исполнения по запросу

Технические данные

Исполнение	Распределители розеток 8146
Взрывозащита	
Газо-взрывозащита	
ATEX	II 2 G EEx ed IIC T6, T5 или T4
Пылевзрывозащита	
ATEX	II 2 D IP 66 T80 °C, T95 °C или T130 °C
Сертификаты	
Казахстан	ГОСТ К
Международный	IEC
Европа	ATEX
Материал корпуса	Полиэфирная смола
Вид защиты	IP66
Окружающая температура	- 20 ... + 40 °C - 50 ... + 55 °C по запросу

Технические данные

Исполнение	Распределители розеток 8125
Взрывозащита	
Газо-взрывозащита	
ATEX	II 2 G EEx ed IIC T6, T5 или T4
Пылевзрывозащита	
ATEX	II 2 D IP 66 T80 °C, T95 °C или T130 °C
Сертификаты	
Казахстан	ГОСТ К
Международный	IEC
Европа	ATEX
Материал корпуса	в зависимости от исполнения: листовая сталь, оцинкованная; лакированная, светло-серая, RAL 7032 или нержавеющая сталь, электрополированная, без лакировки (лакировка возможна по заказу)
Вид защиты	IP66
Окружающая температура	- 20 ... + 40 °C - 50 ... + 55 °C по запросу
Текст указания	Все модули монтируются на заводе изготовителя. Дополнительные технические данные смотри Штекерные устройства.

Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки. Изображения не влекут за собой обязательств.