



10583E00

SolConeX удлинитель на катушке, серия 502 Ex

- Применяется в зоне 1 и зоне 2
- Массивная, безгалогенная полностью прорезиненная катушка
- Массивный стальной трубчатый каркас, черный, с порошковым покрытием
- Расположенный внутри клиновой тормозной механизм без трения о корпус катушки

Таблица данных


Исполнение	Количество полюсов	Напряжение [В]	Условный цвет	Частота [Гц]	Ч	Кабель [мм²]	Номер заказа	Вес кг
SolConeX удлинитель на катушке, серия 502 Ex с фланцевой розеткой, 30 м Proflex-кабель и штекер	3	200 - 250	синий	50/60	6	3 x 2,5	105534	12.200
	5	200/346 - 240/415	красный	50/60	6	5 x 2,5	105533	12.700

Другие значения напряжения и количества полюсов по запросу

Технические данные

Взрывозащита			
Газо-взрывозащита			
ATEX	Ⓔ II 2 G EEx de IIC T6		
Взрывозащита	Ⓔ II 2 G EEx de IIC T6		
Сертификаты			
Белоруссия	Проматомнадзор		
Европа	ATEX		
Расчетное напряжение	макс. 690 В		
Расчетный ток	16 А		
Защита от короткого замыкания	16 А gL		
Окружающая температура	- 20 ... + 40 °C		
Вид защиты	IP54		
Класс защиты	II (с защитной изоляцией)		
Материал			
Удлинитель на катушке	Бутилкаучук		
Штекер / розетка	Полиамид (GF30)		
Макс. нагрузка	Провод 3 x 2,5 мм²: в смотанном виде 1000 Вт / 230 В в размотанном виде 3600 Вт / 230 В Провод 5 x 2,5 мм²: в смотанном виде 4800 Вт / 400 В в размотанном виде 11000 Вт / 400 В		
Примечание по применению	Во избежание недопустимого нагрева провода в особенности в смотанном состоянии не разрешается превышение максимальных указанных нагрузок. Использование удлинителя на катушке 502Ex с группой взрывозащиты IIC разрешается только, если сначала подключается провод или если удлинитель на катушке стоит на токоотводящем и заземленном основании.		

Чертежи (все размеры в мм) - Возможны изменения



10582E00

Удлинитель на катушке, серия 502 Ex

Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки. Изображения не влекут за собой обязательств.