



03436E00

Y адаптер miniCLIX, серии 8592 и 8593

- Применяется в
 - зоне 1 и зоне 2
 - зоне 21 и зоне 22
- Для шлейфования линий передачи данных, сигнального провода или линии питания
- Материал: ударопрочный полиамид
- Подходит также для сигналов шины до 1,5 Мбит/с
- Подключение и отсоединение под нагрузкой во взрывоопасных участках
- Исполнения:
 - Штепсель или штепсельная розетка с 2 вводами проводки
 - 1 штепсель + 2 штепсельные розетки
 - 1 штепсельная розетка + 1 штепсель и 1 штепсельная розетка

Таблица данных

Исполнение	Количество полюсов	Напряжение	Кодирование	Номер заказа
 Штепсель с 2 вводами проводки	4 P	24 В DC	8 ч	8592/116-08-0002
	4 P + $\perp$	230 В AC + экран	10 ч	8592/416-10-0002
 Штепсельная розетка с 2 вводами проводки	4 P	24 В DC	8 ч	8592/126-08-0002
	4 P + $\perp$	230 В AC + экран	10 ч	8592/426-10-0002
 Штепсель + 2 x штепсельные розетки	4 P	24 В DC	08 ч	8593/8-080808-00
	4 P + $\perp$	230 В AC + экран	10 ч	8593/8-101010-00
Указание	Другие исполнения по запросу.			

Технические данные

Взрывозащита	
Газо-взрывозащита	
ATEX	Ⓔ II 2 G Ex de IIC T6 / T5
Пылевзрывозащита	
ATEX	Ⓔ II 2 D IP66 T80 °C / T95 °C
Сертификаты	
Белоруссия	Проматомнадзор
Международный	IEC
Европа	ATEX

Технические данные

Расчетные параметры

Напряжение AC	250 В
Напряжение DC	60 В
Ток AC	9,0 А
Ток DC	2,5 А
Частота	50 / 60 Гц

Расчетные параметры зависят от применения; см. общий каталог

Материал корпуса

Коммутационная коробка: полиамид (miniCLIX 8591: полиамид, никелированная латунь, нержавеющая сталь AISI 316L)

Соединительная техника

8592: Пружинная клемма 0,5 ... 1,5 мм² (однопроволочный или многопроволочный)

Вводы проводки

8592: Ø 7,5 ... 11 мм

Вид защиты

IP66 / IP68 (2 м вод. ст., 1 ч)
согласно IEC/EN 60529
(при замкнутых и предохраненных защитных колпачках и правильно присоединенных и предохраненных компонентах)

Окружающая температура

см. рис. „Расчетные параметры“

Температура хранения

- 55 ... + 80 °C (в оригинальной упаковке)