



Принадлежности для корпусов и оболочек

Заглушки металлические типа А и В

Ex d : Ex e : IP66

Взрывобезопасные заглушки серии "SPA" и "SPB" предназначены для герметизации не используемых резьбовых отверстий во взрывозащищенном оборудовании. Заглушки имеют вид взрывозащиты Exd/Exe и обеспечивают степень защиты IP66. Заглушка типа SPA не имеет бортика и при установке не выступает за плоскость стенки оборудования, в отличие от заглушки типа SPB.




Взрывобезопасные заглушки серии "SPA" и "SPB" имеют два варианта защиты от несанкционированного доступа:

Серия "SPA" – когда ключом-шестигранником возможно вывинчивание заглушки снаружи.


Серия "SPB" – когда ключом-шестигранником возможно вывинчивание заглушки изнутри.

Серия "SPB" считается более защищенной от неосторожного обращения, поскольку может сниматься только изнутри, после того, как отключается питание электрооборудования.

Стандарт соответствия	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-15, EN 60079-31 IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7, IEC 60079-15, IEC 60079-31 & 60529	
Маркировка взрывозащиты	ATEX	I M2 II 2GD Ex d I&IIc Mb Gb / / Ex e I&IIc Mb Gb Ex tb IIIC Db
	IEC Ex	Ex d I&IIc / Ex e I&IIc / Ex tb IIIC
	GOST-R	Ex d I&IIcU / Ex e I&IIU
	CSA	Class I, Division 1 & 2; Groups A, B, C & D Class II, Groups E, F & G
	LLOYD'S	Enclosure Systems (Part 1B)
Сертификаты	RMRS	Part XI of Rules for seagoing ships (ed.2008)
	ATEX	SIRA 09ATEX1320X
	IEC Ex	SIR 09.0131X
	GOST-R	POCC GB.ГБ06.800853
	CSA	2310046
Степень по IP	LLOYD'S	10/00056
	RMRS	09.00784.011
Материалы	Латунь, нержавеющая сталь или алюминий	
Антикоррозионное покрытие	Никель или цинк	



Тип А



Тип В

Пример для заказа: SPA0BD/NP/M20		
SPA	Тип А (SPA) - Тип В (SPB)	
0	Нет IP уплотнения (0)	
B	Латунь (B); нержавеющая сталь (S); алюминий (A)	
D	Ex d исполнение	
NP	Никелевое покрытие - (NP); цинковое покрытие - (ZP)	
M20	Входная резьба M20	
Принадлежности	(N/V) кольца IP	Нейлон (N) (ACNSW) / Фибра (F) (ACFSW)
	(T) Контргайка	Латунь (ACBLN) / Нержавеющая сталь (ACSLN)
	(L) Кольцо заземления	Латунь (ACBET) / Нержавеющая сталь (ACSET)
	(S) Рифлёная шайба	Нержавеющая сталь (ACSSW)

Диаметр ISO	Общая длина	Вес	Диаметр NPT	Общая длина
M16	17.0	0.019	1/2"	14.5
M20	17.0	0.032	3/4"	14.8
M25	17.0	0.052	1"	18.5
M32	17.0	0.095	1-1/4"	19.1
M40	17.0	0.153	1-1/2"	19.5
M50	17.0	0.244	2"	20.5
M63	17.0	0.406	2-1/2"	30.5
M75	17.0	0.583	3"	32.1
M80	22.0	0.750	3-1/2"	33.4
M85	22.0	0.880	4"	34.7
M90	22.0	0.940		
M100	22.0	1.030		

Все диаметры в мм / вес в кг